



110-
1200^{MM}

Гофрированные трубы Корсис SN8

КОРСИС SN8 – двухслойные гофрированные трубы, обладающие оптимальным уровнем эксплуатационных свойств для применения в обычных, наиболее часто встречающихся при строительстве сетей водоотведения, условиях заложения.

ТУ 2248-001-73011750-2013
ГОСТ Р 54475-2011

ТРУБЫ КОРСИС SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ (DN/OD)

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Внутренний диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п., руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (P), цена 1 м п., руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт., руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт., руб. без НДС
			1 м п. (P) 6 м	1 м п. (P) 12 м		
110	94	423,00	441,00	431,00	107,00	32,00
160	136	733,00	767,00	750,00	196,00	59,00 *
200	171	1 183,00	1 245,00	1 213,00	344,00	59,00
250	213	1 803,00	1 885,00	1 843,00	410,00	139,00
315	271	2 929,00	3 033,00	2 980,00	730,00	250,00
400	343	4 619,00	4 828,00	4 712,00	1 459,00	660,00
500	430	6 759,00	7 116,00	6 937,00	2 633,00	974,00
630	535	9 969,00	10 634,00	10 301,00	4 495,00	1 847,00
800	681	17 741,00	18 549,00	18 144,00	7 879,00	3 080,00
1000	851	25 344,00	26 712,00	26 026,00	13 827,00	5 600,00
1200	1035	33 792,00	36 158,00	34 974,00	23 740,00	8 309,00

* Для труб с профилем PR-2 и PR-3.

ТРУБЫ КОРСИС SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Наружный диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п., руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (P), цена 1 м п., руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт., руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт., руб. без НДС
			1 м п. (P) 6 м	1 м п. (P) 12 м		
200	225	1 690,00	1 749,00	1 719,00	303,00	98,00
300	364	3 042,00	3 183,00	3 111,00	1 352,00	550,00
400	487	5 238,00	5 550,00	5 393,00	2 846,00	1 108,00
500	603	8 223,00	8 789,00	8 505,00	5 005,00	2 018,00
600	720	11 546,00	12 431,00	11 987,00	7 945,00	3 440,00
800	964	20 275,00	22 262,00	21 268,00	17 052,00	8 066,00
1000	1200	33 792,00	36 158,00	34 974,00	23 740,00	8 309,00

СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ КОРСИС, КОРСИС ПРО И ПЕРФОКОР

Для соединения труб рекомендуется использовать смазку-лубликант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца

Нормы расхода смазки-лубликанта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо

Смазка-лубликант для монтажа полимерных труб		
	Упаковка	Цена 1 шт. руб без НДС
	ведро 10 кг	3 600,00
	ведро 5 кг	2 000,00
	тюбик 1 кг	500,00

Наружный диаметр трубы, мм	Расход смазки, кг
110-160	0,096
200-250	0,112
315	0,144
400	0,160
500	0,192
630	0,251
800	0,303
1000	0,410
1200	0,530