



КОРСИС ПРО SN16 – двухслойные гофрированные трубы, обладающие оптимальным уровнем эксплуатационных свойств для применения в обычных, наиболее часто встречающихся при строительстве сетей водоотведения, условиях заложения.

ТУ 2248-001-73011750-2013
ГОСТ Р 54475-2011

ТРУБЫ КОРСИС SN16 ПО НОМИНАЛЬНОМУ НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ (DN/OD)

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Внутренний диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п., руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (Р), цена 1 м п., руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт., руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт., руб. без НДС
			1 м п. (Р) 6 м	1 м п. (Р) 12 м		
110	94	561,00	584,00	573,00	107,00	32,00
160	136	1 052,00	1 100,00	1 076,00	196,00	59,00 *
200	171	1 543,00	1 625,00	1 584,00	344,00	59,00
250	213	2 665,00	2 768,00	2 716,00	410,00	139,00
315	271	3 829,00	3 953,00	3 891,00	730,00	250,00
400	343	6 101,00	6 368,00	6 235,00	1 459,00	660,00
500	430	9 340,00	9 773,00	9 556,00	2 633,00	974,00
630	535	12 818,00	13 641,00	13 230,00	4 495,00	1 847,00
800	681	22 600,00	23 584,00	23 093,00	7 879,00	3 080,00
1000	851	33 252,00	34 849,00	34 050,00	13 827,00	5 600,00
1200	1035	47 914,00	50 767,00	49 341,00	23 740,00	8 309,00

* Для труб с профилем PR-2 и PR-3.

ТРУБЫ КОРСИС SN16 ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Наружный диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п., руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (Р), цена 1 м п., руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт., руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт., руб. без НДС
			1 м п. (Р) 6 м	1 м п. (Р) 12 м		
200	225	2 454,00	2 536,00	2 489,00	303,00	98,00
300	364	3 296,00	3 463,00	3 379,00	1 352,00	550,00
400	487	6 241,00	6 610,00	6 425,00	2 846,00	1 108,00
500	603	9 747,00	10 417,00	10 082,00	5 005,00	2 018,00
600	720	13 674,00	14 756,00	14 215,00	7 945,00	3 440,00
800	964	23 982,00	26 336,00	25 159,00	17 052,00	8 066,00
1000	1200	47 914,00	50 767,00	49 341,00	23 740,00	8 309,00

СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ КОРСИС, КОРСИС ПРО И ПЕРФОКОР

Для соединения труб рекомендуется использовать смазку-лубликант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца

Нормы расхода смазки-лубликанта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо

Смазка-лубликант для монтажа полимерных труб		
	Упаковка	Цена 1 шт. руб без НДС
	ведро 10 кг	3 600,00
	ведро 5 кг	2 000,00
	тюбик 1 кг	500,00

Наружный диаметр трубы, мм	Расход смазки, кг
110-160	0,096
200-250	0,112
315	0,144
400	0,160
500	0,192
630	0,251
800	0,303
1000	0,410
1200	0,530