

200-
1000^{MM}

Двухслойные гофрированные трубы РП ПРОТЕКТ SN24

СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С НАРУЖНЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ



Комплекты труб полимерных гофрированных с двухслойной стенкой и наружным защитным покрытием для безнапорных трубопроводов **РП ПРОТЕКТ SN24**.

РП ПРОТЕКТ – гофрированные полимерные трубы с наружным защитным покрытием, обладают повышенной продольной жесткостью. **Соответствуют требованиям ТУ 4926-001-09283206-2014 с изменениями №1, ГОСТ Р 54475-2011.**

Защитное покрытие изготовлено из светостабилизированной высокопрочной композиции, что делает трубу еще более стойкой к локальным нагрузкам и препятствует повреждению трубы в процессе эксплуатации, при транспортировке и монтаже, в том числе в случае укладки трубы с обратной засыпкой местным грунтом (при условии качественного уплотнения). Светлая поверхность покрытия обеспечивает дополнительную защиту труб от прямого воздействия солнечного света и нагрева при хранении и производстве работ.

При открытой прокладке гладкая наружная поверхность трубы РП ПРОТЕКТ упрощает обратную засыпку и позволяет легко добиться равномерного распределения грунта по всем участкам траншеи; при укладке в футляре - снижает неравномерность давления раствора и упрощает забутовку межтрубного пространства (низкий риск возникновения воздушных «мешков»).

Конструкция труб удовлетворяет техническим требованиям к применению в городских водосточных сетях:

- при прокладке под проезжей частью с интенсивным движением транспортных средств - с кольцевой жесткостью труб **не менее SN24**. Допускается применение труб **не менее SN16** в футлярах или ж/б обойме;
- при прокладке на дворовых территориях, проездах и в пешеходных зонах - **не менее SN16**;
- при прокладке по территориям парках, под газонами - **не менее SN8**.

Высокий уровень эксплуатационных характеристик труб **РП ПРОТЕКТ SN24** с повышенной кольцевой жесткостью, более 24 кН/кв.м, позволяет проводить укладку труб при строительстве объектов с высокой транспортной нагрузкой – железных дорог, аэродромов, сетей под автомобильными дорогами 3-ей и 4-ой категорий - без устройства ЖБ обоймы или футляра (при обосновании прочностным расчетом в соответствии с СП 399.1325800.2018). **Трубы РП ПРОТЕКТ SN24** являются эффективной альтернативой канализационным трубам из традиционных материалов (например, чугун, ж.б. и пр.).

ТРУБЫ ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)*


Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Наружный диаметр (справочно), мм	Трубы длиной 6 м с приварным раструбом (Р) в комплекте с кольцом	
		цена указана за 1 м п., руб. без НДС	цена указана за 1 м п., руб. с НДС
200	225	2 735,00*	3 282,00*
300	364	5 007,00	6 008,40
400	487	8 719,00	10 462,80
500	603	12 835,00	15 402,00
600	720	19 152,00	22 982,40
800	964	34 982,00	41 978,40
1000	1200	58 892,00	70 670,40

*ID 200 без раструба, комплектуется муфтой и 2-мя кольцами.

СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ

Для соединения труб рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца.

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо

Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб		
	Упаковка	Цена 1 шт., руб без НДС
		ведро 10 кг
	ведро 5 кг	1 700,00
	тубик 1 кг	370,00

Внутренний диаметр DN/ID, мм	Расход смазки, кг
300	0,100
400	0,120
500	0,157
600	0,216
800	0,312
1000	0,380

Указанные цены действуют на оптовые заказы.
При сумме счета до 100 000 рублей действует наценка +20% к указанным ценам.